Carte de référence de Dired

(basé sur Dired de GNU Emacs 29)
Les commandes marquées par **(DX) nécessitent dired-x**

Lancer et sortir de Dired

lancer dired	`C-x d`
édite le répertoire du fichier que l'on est en train d'éditer	`C-x C-j`**(DX)**
quitter dired	`q`

Commandes de déplacement

ligne précédente	`p`
ligne suivante	`n`
ligne de répertoire précédente	`<`
ligne de répertoire suivante	`>`
fichier marqué suivant	`M-}`
fichier marqué précédent	`M-{`
sous-répertoire précédent	`M-C-p`
sous-répertoire suivant	`M-C-n`
répertoire père	`^`
premier sous-répertoire	`M-C-d`

Commandes avec la souris

visiter le fichier	`Mouse_Button_2`
ouvrir un menu	`Control-Mouse_Button_3`

Actions immediates sur les fichiers

visiter le fichier courant	`f`
visualiser le fichier courant	`v`
visiter le fichier courant dans une autre fenêtre	`o`
créer un nouveau sous-répertoire	`+`
comparer le fichier sous le point avec celui sous la marque	`=`

Marquer et ôter les marques des fichiers

marquer un fichier ou un sous-répertoire pour de futures commandes	`m`
ôter la marque d'un fichier ou de tous les fichiers d'un sous-répertoire	`u`
ôter la marque de tous les fichiers d'un tampon	`M-delete`
marquer les fichiers ayant une extension donnée	`* .`
marquer tous les sous-répertoires	`* /`
marquer tous les liens symboliques	`* @`
marquer tous les exécutables	`* *`
inverser le marquage	`* t`
marquer tous les fichiers du sous-répertoire courant	`* s`
marquer les fichiers dont les noms correspondent à une expression rationnelle	`* %`
modifier les marques par un caractère différent	`* c`
marquer les fichiers pour lesquels une expression Elisp renvoie t	`* (`**(DX)**

Modifier le tampon Dired

insérer un sous-répertoire dans ce tampon	`i`
supprimer les fichiers marqués de la liste	`k`
supprimer le listing d'un sous-répertoire	`C-u k`
relire tous les répertoires (conserve toutes les marques)	`g`
bascule le tri sur le nom/date du répertoire courant	`s`
édite les options de ls	`C-u s`
récupère les marques, les lignes cachées, etc.	`C-_`
cache tous les sous-répertoires	`M-$`
cache ou fait apparaître le sous-répertoire	`$`

Commandes sur les fichiers marqués ou spécifiés par le préfixe

copier le(s) fichier(s)	`C`
renommer un fichier ou déplacer des fichiers dans un autre répertoire	`R`
changer le propriétaire d'un (des) fichier(s)	`O`
changer le groupe d'un (des) fichier(s)	`G`
changer le mode d'un (des) fichier(s)	`M`
imprimer le(s) fichier(s)	`P`
convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en minuscules	`% l`
convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en majuscules	`% u`
supprimer les fichiers marqués (pas ceux ayant un 'flag')	`D`
compresser ou décompacter le(s) fichier(s)	`Z`
lancer info sur le fichier	`I`**(DX)**
créer un (des) lien(s) symbolique(s)	`S`
créer des liens symboliques relatifs	`Y`
créer un (des) liens physique(s)	`H`
rechercher une expression rationnelle dans des fichiers	`A`
remplacer interactivement une expression rationnelle	`Q`
byte-compiler des fichiers	`B`
charger le(s) fichier(s)	`L`
lancer une commande shell sur le(s) fichier(s)	`!`

Mettre un flag sur les fichiers à détruire

Les commandes qui ôtent les marquent suppriment les flags de suppression

placer un flag de suppression sur le fichier	`d`
placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde (dont les noms se terminent par ~)	`~`
placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde automatique	`#`
placer un flag sur les différents fichiers intermédiaires	`% &`
placer un flag sur les sauvegardes numérotées (finissant par .~1~, .~2~, etc.)	`.`
exécuter les suppressions demandées (fichiers ayant un flag)	`x`
placer un flag sur les fichiers correspondant à une expression rationnelle	`% d`

Commandes sur les expressions rationnelles

marquer les noms de fichiers correspondant à une expression rationnelle	`% m`
copier les fichiers marqués par une expression rationnelle	`% C`
renommer les fichiers marqués par une expression rationnelle	`% R`
lien physique	`% H`
lien symbolique	`% S`
lien symbolique avec chemin relatif	`% Y`
marquer pour une suppression	`% d`

Dired et Find

fichier(s) dired dont le nom correspond à un motif	`M-x find-names-dired`
fichier(s) dired contenant un motif	`M-x find-grep-dired`
fichier(s) dired basés sur ce que produit `find`	`M-x find-dired`

Obtenir de l'aide

aide sur dired	`h`
résumé de dired (aide succinte) et trace d'erreur	`?`

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc.
Pour GNU Emacs version 29
Conception de Stephen Gildea
Mis à jour pour Dired en Mai 2000 par Evgeny Roubinchtein
Traduction française d'Éric Jacoboni

Released under the terms of the GNU General Public License version 3 or later.

For more Emacs documentation, and the TEX source for this card, see the Emacs distribution, or `https://www.gnu.org/software/emacs`